

VERNICE PROTETTIVA "AGRIPLAST"

UN CONSIGLIO PRATICO

State per montare il vs. nuovo film sulla serra, film realizzato con tecnologie d'avanguardia e a lunghissima durata?

Avrete senz'altro notato che l'invecchiamento del film inizia in corrispondenza delle strutture metalliche (archi, profili fermatelo, etc...) a causa del loro

surriscaldamento estivo e della rifrazione. È necessario quindi controllare questa situazione eliminando gli effetti negativi sul film.



Come farlo? Come assicurare e prolungare la durata della copertura? Semplice! Basta utilizzare la vernice protettiva **AGRIPLAST**

AGRIPLAST è una vernice appositamente studiata per la protezione delle materie plastiche. **Aderisce perfettamente su qualsiasi tipo di film**, assicurando un'ottima protezione per tutta la sua durata.

Si applica facilmente con un rullo o con un pennello in strisce di 10 - 15 cm di larghezza, **sulla faccia esterna del film in corrispondenza delle strutture metalliche** (archi, profili fermatelo, acc.), subito dopo la posa.

AGRIPLAST: poca spesa per aumentare la durata del film

Confezioni: fusto da 25 kg
barattolo da 5 kg

Consumo / resa: 5 m² con 1 kg di vernice, ovvero una striscia da m 50 x 10 cm

IMPORTANTE :

la superficie da verniciare deve essere asciutta e pulita - diluire con 15 % di acqua - conservare al riparo dal gelo